

명서〉



○ 저희 재미나 뮤직박스를 구입하여 주셔서 감사합니다. 뮤직박스(MUSIC BOX)는 MSX, MSX2컴퓨터에서 보다 폭 넓은 음악을 연주할 수 있도록 하는 음원 확장 장치입니다.

기존 MSX, MSX2 S/W중 ♪ 마크가 있는 프 로그램에 대응하며 확장명령인 BASIC MML (Music Macro Language) 로 본 뮤직박스를 이용 할 수 있습니다.

○ 뮤직박스(MUSIC BOX) 의 100% 활용을 위하여 본 사용설명서를 끝까지 읽어 주시고 프로그램 작 성시 필요한 확장 명령어 및 음데이타 일람표가 수록되어 있으니 버리지 마시고 보관하시기 바랍 니다.

0기능

뮤직박스는 8 옥타브 9 중 화음(PSG 3중화음 별 도)으로 PSG 3중화음을 동시에 이용할 경우 8 옥타브 12중화음까지 표현할 수 있으며 60여종의 기본 음색이 내장되어 있습니다.

※ 본 뮤직박스에는 게임 데이타용 S-RAM은 내 장되지 않았습니다.

● 주의사항

- 강한 충격, 고온, 다습한 곳을 피해 보관 및 사용 바랍니다.
 - 컴퓨터 장착시 컴퓨터 전원을 OFF하여 주십시요.
 - ○음량 조정은 구입처에 의뢰하십시요.
 - 대응기기: MSX, MSX2 (RAM 32K byte 이상)

MUSIC BOX 내장 확장 명령어

•기 등: 연구를 다른 병령실에를 제어함

• MUSIC

- •기 능: SOUND PAC MUSIC을 초기화하여 채널을 설정하는 명령으로 최소 1회 실행시킴.
- 문형식: CALL MUSIC(((모드) (, 0) (, ⟨n 1⟩ ~ (, ⟨n 9⟩)
 - 예): CALL MUSIC(1, 0, 1, 1, 1) 3개의 채널에 별도의 멜로디와 리듬을 연 주 준비한다.

단, 리듬은 연주하지 않음.

*모드는 0과 1을 설정하며

1일때 리듬음을 사용할 수 있으며 n 1~n 9는 모드0일때 모드1이면 n 1~n 6까지만 설정 가 능. (nn 1~n 9는 사용 채널수)

n1 1~n 9는 PLAY문의 "MML 1~MML9"에 할당됨

• BGM

• 기 능: 연주중 다른 명령실행을 제어함.

• 문형식: CALL BGM(n)

n=0 또는 1인이나 변수명(초기치는 1)

예) CALL BGM(0) 연주중 다른 명령 실 행 불가

 CALL BGM(1) 연주중 다른 명령 실

 행 가능

• PITCH

- 기 능: 연주하는 음(멜로디 연주음) 의 기준음 높이를 지정
- 문형식: CALL PITCH(n)

 n=410~459 또는 변수명

 초기치는 440Hz A기준
- 예) CALL PITCH(450) 연주되는 음의 기준을 450Hz 로 조정

• PLAY

- •기 능: 음악을 MML에 따라 연주합니다. •
- 문형식: PLAY (#〈모드〉, [〈MML1〉[,…[, 〈MMLn〉[, 〈MMLN〉[, 〈MMLP1〉...(, 〈MMLP3〉])])])]
- · 〈모드〉는 0, 2, 3
 - 〈MML 1 〉 ~ 〈MMLn〉 은 확장음원용 M-ML (MML수는 초기 MUSIC문에서 설 정한 채널수와 같게함)
 - 〈MMLM〉 은 리듬음용 MML
 - ⟨MMLP1⟩ ~ ⟨MMLP3⟩ 은 PSG 용 MML
 - 예) PLAY#2, "CD", "EF", "GA"
 - *〈모드〉를 0 혹은 생략하였을 때는 PSG (MSX 자체음) 음원이 연주되며 〈MMLP 1〉~〈MML P3〉만 사용됨.

〈모드〉를 2 또는 3을 하였을 경우 확장음원과 PSG음원이 동시에 연주된다.

*MUSIC문에서 리듬을 설정하지 않았으면 MML M은 생략하여야 함.

* FOAL CALL TRA

● 함수 PLAY

• 기 능: 음악을 연주 중인지를 조사하고 결과를 변수값에 대입

• 문형식: CALL PLAY (n, x)
n=조사하는 채널번호 x=결과 대입용
변수

예) CALL PLAY(1, A): PRINT A 채널1이 연주중이면 A에 -1, 아니면 0 을 대입한다.

- 기 능: 확장음원 음악(음계가 있는 음) 의 음율을 바꾼다.
- 문형식: CALL TEMPER(n)
 n=0~21의 음률 번호 혹은 변수명 초기
 치는 9
- 예) CALL PEMPER(0) *지정 음률 일람표 참조

ML (MML TE 32) MUSIC FMENTE

• TRANSPOSE

- 기 능: 멜로디 음을 센치(반음의 1/100) 단위로 이동 조정함
- 문형식: CALL TRANSPOSE (n)
- n=-12799~12799의 수치 또는 변수명 초기치는 0
 - 음색에 따라 일정높이에 제한될 수 있음.

예) CALL TRANSPOSE (100) (반음이동 조정)

• VOICE JMM 8498

- •기 능: 확장음원 채널에 각각 연주음색(악기)을 지정함.
 - 문형식: CALL VOICE ((@n1), (@n2), (@n9))
 - •n1~n9=0~63의 숫자(음색번호) 또는 변수명
 - 초기값은 @ 0
 - *음색 데이타 일람표 참조

VOICE COPY

- 기 능: 음색 데이타를 음색번호 63번 또는 배열 변수에 복사함
- 문형식: CALL VOICE COPY (@n1, @n2) @n1=0~63의 음색번호중 표가붙지 않 은것 또는 배열 변수명 @n2=63음색번호 또는 배열 변수명
- 예) DIM A%(16)

 CALL VOICE COPY(@7, A%)
 파이프 오르간 1의 음색을 배열변수

음악용 MML 30/0V®

	Can be seen to be the Bar	IN THE STREET	132.2		
문자	의미	설정치 범위	초기치		
Mn	엔빌로프 주기 설정	$1 \le n \le 65535$	1255		
Sn	엔빌로프 파형 설정	$0 \le n \le 15$	S 0		
Vh	음량설정	$0 \le n \le 15$	V 8		
Ln	음 길이 설정	$1 \le n \le 64$	L4		
Qn	음 길이 비율	1≦n≦8 m	Q8		
On	옥타브 설정	$1 \le n \le 8$	04		
>	1옥타브 올림	NCE COPY	Ve		
<	1옥타브 내림	Give no a sa			
Tn	템포 설정	$32 \le n \le 255$	T120		
Nn n으로 지정된 높이의 음 발생0≤n≤96					
Rn	쉼 길이 설정	$1 \le n \le 64$	R 4		
A~G 음 정					
+, # 음을 반음 올린다.					
- 음을 반음 내린다.					
· 음표나 쉼표의 길이를 1.5배로 한다.					

파이프 오르쟌 1의 음세가 매덜번수"

XA\$; 문자변수 A\$ 에 들어있는 MML을 연주한다.

=X: 파라미티 n을 변수 X로 설정한다. & 전후의 음을 연결한다. {} n n분음을 {} 안의 음정 갯수로 1≦n ≤64 Ln으로 나눈음으로 발생한다. 설정된값 @n n번 음색으로 변환 0≤n≤63 @ Vn 음량을 세밀하게 설정한다 0≤n≤127 @Wn n으로 지정된 길이 만큼의 1≤n≤64 Ln으로 상태 유지 설정된값 *3. 音是LES 12 181 早时上年15 25 리듬음 MML 69. SE 10 12 2 . 3 W 37, SEPH LENE 25 * 6. 토막맛 US 18. 크라바(글보고) 문자 의 미 설정치 범위 초기치 B 베이스 드럼음 발생 S 스네아 드럼음 발생 M 탐탐 음 발생 (1) (1) (1)

n(수치) 직전까지 쓴 음악음을 발생 하며 n분 음 부분을 기다린다 1≦n≤64

Vn 음량 설정 0≤n≤15 8

! 직전에 쓴 음의 음량을 액센트 보름으로 한다. Ba 1도움을 제

@ An 액센트가 붙어 있는 음의 0≤n≤15음량 설정

음색 데이타 일람표

VOICE 문이나 MML @n에 사용

			The state of the s
* 0.	피아노1	32.	피아노3
501.	피아노2	*33.	우드 베이스
* 2.	바이올린	34.	선츠루2
* 3.	플롯1	35,	부라스
* 4.	크라이넷	36.	플롯2
* 5.	오보에	37.	크라비 코드2
*6.	트럼펫	38.	크라비 코드3
7.	파이프 오르간	39.	거문고2
8.	실로폰	40.	파이프 오르간
* 9.	오르간	41	Pohaspla
*10.	키타		Pohaspna
11.	선츠루1		찬치 오르간 L
*12.	일렉트릭 베이스	44.	찬치 오르간 R
13.	크라버 코드	45.	신디사이저 바이올린
*14.	합시 코드1	46.	신디사이저 오르간
15.	합시 코드2		신디사이저 부라스
*16.	비프라펀	*48.	호론
17.	거문고1	49.	삼미선
18.	큰 북 지구	50.	매지칼

19. 엔진 1 51 후 우 UFO 20. 52. 원더후랏 21. 신디사이저 벨 53. 하드록 22. 챠 임 54 머 신 *23. 신디사이저 베이스 55, 머 신 V' *24. 신디사이저 56. 코 믹 25. 신디사이저 드럼 57. SE - 코믹 26. 신디사이저 리듬 5 58. SE - 레이져 27. 하모 드럼 59. SE-노이즈 28. 카우벨 6 60. SE- 별1 29. 하이핫 61、SE- 별2 30. 스네어 드럼 62. 엔진 2 31. 베이스 드럼 63. 무 음

- ○음색에 따라 실제 악기와 다를 수 있음.
- ○*표시는 확장음원에 내장되어 있는 음색이며 *표시가 없는 것은 프로그램이 자동적으로 합성 하여 내는 음색이다.

음률 일람표

TEMPER문에 사용되는 음률 일람표

- 0. 피다고라스
- 1. 민 톤
- 2. 월크 마이스터
- 3. 월크 마이스터(수정)
- 4. 월크 마이스터(별도)
- 5. 키룬 벨카
- 6. 키룬 벨카 (수정)
- 7. 워포티영
- 8. 라 모
- 9. 완전 평균율(초기값)
- 10. 순정률 c 메이저 (a 마이너)
- 11. 순정률 cis 메이저 (b 마이너)
- 12. 순정률 d 메이저 (h 마이너)
- 13. 순정률 es 메이저 (c 마이너)
- 14. 순정률 e 메이저 (cis 마이너)
- 15. 순정률 f 메이저 (d 마이너)
- 16. 순정률 fis 메이저 (es 마이너)
- 17. 순정률 g 메이저 (e 마이너)
- 18. 순정률 gis 메이저 (f 마이너)
- 19. 순정률 a 메이저 (fis 마이너)
- 20. 순정률 b 메이저 (g 마이너)
- 21. 순정률 h 메이저 (gis 마이너)



용통 일립표

TEMPEREN 사용되는 공통 일반표

0. 3854,28820

3 WELDINE

3 세크 데이스피(구정)

· 教育(制度)(制定)

5 刘表 图 77

의 기를 받아 (수생)

7: 机纵即领

8. 7. 3

9. 亚拉 电子输送 对动

in the party of th

IL GER CIN TO THOUGH

2 中侧型 2 一回图片 (b. 10年 14)

TO COME TO MOTOR IC MINIST

71: 소설은 e - 페이션 (cis 마이너)

[도 도생을 구 | 페이저 (소에드)다]

In the fire model for plotted

17. 4 8 8 MOTH 10 POLET

IA SHE NO MOTO (FORM)

1) 中心事 () () () () () () ()

20. 소설분 1 /메이기 및 이어나

The cold to the property



